

Technische Daten

HD 10C VT



Tandemwalzen Serie HD CompactLine

Tandemwalze mit Vibrationsbandage und Rädersatz

H263

HIGHLIGHTS

- > Hervorragende Sicht auf Bandagenkante, Maschine und Baustellenumfeld
- > Clear Side - Einseitige Bandagenaufhängung
- > Kompakte Abmessungen
- > Einfacher Transport, einfache Verladung
- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung

TECHNISCHE DATEN HD 10C VT (H263)

Gewichte

Betriebsgewicht mit ROPS	kg	1640
Betriebsgewicht, maximal	kg	1740
Statische Linienlast, vorn	kg/cm	8,1
Französische Klassifizierung, Wert/Klasse		8,1/PV1

Abmessungen Maschine

Gesamtlänge	mm	2309
Gesamthöhe mit ROPS	mm	2210
Höhe Verladung, Minimum	mm	1580
Achsabstand	mm	1560
Gesamtbreite	mm	1070
Maximale Arbeitsbreite	mm	1000
Spurkreisradius, innen	mm	2130

Abmessungen Bandagen

Bandagenbreite, vorn	mm	1000
Bandagendurchmesser, vorn	mm	620
Bandagenstärke, vorn	mm	12
Bandagenart, vorn		glatt/ungeteilt

Abmessungen Bereifung

Reifengröße, hinten		205/60-R15
Breite über Reifen, hinten	mm	1000
Reifenanzahl, hinten		4

Dieselmotor

Hersteller		KUBOTA
Typ		D1105-E4B
Zylinder, Anzahl		3
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
Abgasnorm		MEE 3
Abgasstufe EU		EU Stage 5
Abgasstufe USA		EPA Tier 4
Abgasstufe Korea		KOR Stage 5
Abgasnachbehandlung		-

Fahrantrieb

Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 11,0
Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	30/40

Vibration

Vibrationsfrequenz, vorn, Stufe I/II	Hz	61/48
Amplitude, vorn, Stufe I/II	mm	0,38/0,38
Zentrifugalkraft, vorn, Stufe I/II	kN	17/11

Lenkung

Pendelwinkel +/-	°	8
Lenkung, Art		Knicklenkung

Berieselungsanlage

Wasserberieselung, Art		Druck
------------------------	--	-------

Tankinhalt/Füllmenge

Kraftstofftank, Inhalt	L	33
Wassertank, Inhalt	L	70
Additivtank, Inhalt	L	9

Schallpegel

Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	105
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	100

AUSSTATTUNG

12 V Steckdose | 3-Punkt Pendelknickgelenk | Armaturenbrett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schaltern | Armaturenbrettabdeckung, absperrbar und wetterfest | Clear Side | Druckwasserberieselung | Keilriemenschutz | Vibrationsautomatik | Wasserfilterung (3-fach) | Zentraler Hebebügel

SONDERAUSSTATTUNG

Abstreifer aus Kunststoff, klappbar | Equipment Management | Zusatzfahrhebel links | Schutzdach | Wasserablasshahn | Motor-Stopp-Automatik | Rückfahralarm | Arbeitsscheinwerfer | Rundumkennleuchte | Batterietrennschalter | Bordwerkzeug