

Technische Daten

# HD 10C VV



**Tandemwalzen Serie HD CompactLine**

Tandemwalze mit zwei Vibrationsbandagen

**H263**

**HIGHLIGHTS**

- > Kompakte Abmessungen
- > Hervorragende Sicht auf Bandagenkante, Maschine und Baustellenumfeld
- > Einfacher Transport, einfache Verladung
- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Clear Side - Einseitige Bandagenaufhängung

## TECHNISCHE DATEN HD 10C VV (H263)

### Gewichte

Betriebsgewicht mit ROPS	kg	1680
Betriebsgewicht, maximal	kg	1780
Statische Linienlast, vorn/hinten	kg/cm	8,2/8,7
Französische Klassifizierung, Wert/Klasse		8,7/PV2

### Abmessungen Maschine

Gesamtlänge	mm	2295
Gesamthöhe mit ROPS	mm	2210
Höhe Verladung, Minimum	mm	1580
Achsabstand	mm	1560
Gesamtbreite	mm	1134
Maximale Arbeitsbreite	mm	1070
Spurkreisradius, innen	mm	2130

### Abmessungen Bandagen

Bandagenbreite, vorn/hinten	mm	1000/1000
Bandagendurchmesser, vorn/hinten	mm	620/620
Bandagenstärke, vorn/hinten	mm	12/12
Bandagenart, vorn		glatt/ungeteilt
Bandagenart, hinten		glatt/ungeteilt

### Dieselmotor

Hersteller		KUBOTA
Typ		D1105-E4B
Zylinder, Anzahl		3
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
Abgasnorm		MEE 3
Abgasstufe EU		EU Stage 5
Abgasstufe USA		EPA Tier 4
Abgasstufe Korea		KOR Stage 5
Abgasnachbehandlung		-

### Fahrtrieb

Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 11,0
Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	30/40

### Vibration

Vibrationsfrequenz, vorn, Stufe I/II	Hz	61/48
Vibrationsfrequenz, hinten, Stufe I/II	Hz	61/48
Amplitude, vorn, Stufe I/II	mm	0,38/0,38
Amplitude, hinten, Stufe I/II	mm	0,38/0,38
Zentrifugalkraft, vorn, Stufe I/II	kN	17/11
Zentrifugalkraft, hinten, Stufe I/II	kN	17/11

### Lenkung

Pendelwinkel +/-	°	8
Lenkung, Art		Knicklenkung

### Berieselungsanlage

Wasserberieselung, Art		Druck
<b>Tankinhalt/Füllmenge</b>		
Kraftstofftank, Inhalt	L	33
Wassertank, Inhalt	L	70
<b>Schallpegel</b>		
Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	105
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	100

## AUSSTATTUNG

12 V Steckdose | 3-Punkt Pendelknickgelenk | Armaturen Brett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schaltern | Armaturen Brett Abdeckung, absperrbar und wetterfest | Clear Side | Druckwasserberieselung | Keilriemenschutz | Vibrationsautomatik | Wasserfilterung (3-fach) | Zentraler Hehebügel

## SONDERAUSSTATTUNG

Abstreifer aus Kunststoff, klappbar | Equipment Management | Zusatzfahrhebel links | Schutzdach | Wasserablasshahn | Motor-Stopp-Automatik | Rückfahralarm | Arbeitsscheinwerfer | Rundumkennleuchte | Batterietrennschalter | Bordwerkzeug