

Technische Daten

HD+ 80i OT



Tandemwalzen Serie HD+

Tandemwalze mit Oszillationsbandage und Rädersatz

H302

HIGHLIGHTS

- > Bedienkonzept Easy Drive
- > 3-Punkt-Pendelknickgelenk für gleichmäßige Gewichtsverteilung und hervorragenden Geradeauslauf
- > Innovatives Kabinenkonzept für optimale Sichtverhältnisse und hohen Komfort
- > Verdichtung mit Oszillation
- > Digital ready

TECHNISCHE DATEN HD+ 80i OT (H302)

Gewichte

Betriebsgewicht mit Kabine	kg	7645
Betriebsgewicht mit ROPS	kg	7465
Leergewicht ohne Kabine, ohne ROPS	kg	6750
Betriebsgewicht, maximal	kg	10300
Achslast, vorn/hinten	kg	4110/3535
Statische Linienlast, vorn	kg/cm	23,39
Französische Klassifizierung, Wert/Klasse		19,3/VX1; 8,8/PLO
Radlast pro Reifen, hinten	kg	883,75

Abmessungen Maschine

Gesamtlänge	mm	4480
Gesamthöhe mit Kabine	mm	2890
Gesamthöhe mit ROPS	mm	2970
Höhe Verladung, Minimum	mm	2080
Achsabstand	mm	3340
Gesamtbreite mit Kabine	mm	1800
Maximale Arbeitsbreite	mm	1780
Bodenfreiheit, Mitte	mm	340
Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm	750/750
Spurkreisradius, innen	mm	4140

Abmessungen Bandagen

Bandagenbreite, vorn	mm	1680
Bandagendurchmesser, vorn	mm	1140
Bandagenstärke, vorn	mm	19
Bandagenart, vorn		glatt/ungeteilt
Spurversatz, links/rechts	mm	135

Abmessungen Bereifung

Reifengröße, hinten		11.00-20
Breite über Reifen, hinten	mm	1614
Reifenanzahl, hinten		4

Dieselmotor

Hersteller		DEUTZ
Typ		TCD 2.9 L4
Zylinder, Anzahl		4
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
Abgasstufe EU		EU Stage 5
Abgasstufe Japan		Minority exemption
Abgasstufe Korea		KOR Stage 5
Abgasstufe USA		EPA Tier 4
Abgasnachbehandlung		DOC-DPF

Fahrtrieb

Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 9,75
Regelung, stufenlos		HAMMTRONIC
Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	43/48

Oszillation

Oszillationskraft, vorn, Stufe I/II	kN	85,3/125,3
-------------------------------------	----	------------

Oszillation

Tangentialamplitude, vorn, Stufe I/II	mm	1,15/1,15
---------------------------------------	----	-----------

Lenkung

Pendelwinkel +/-	°	10
Lenkung, Art		Knicklenkung

Berieselungsanlage

Wasserberieselung, Art		Druck
------------------------	--	-------

Tankinhalt/Füllmenge

Kraftstofftank, Inhalt	L	120
Wassertank, Inhalt	L	700
Additivtank, Inhalt	L	18

Schallpegel

Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	106
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	105

AUSSTATTUNG

Armaturenbrett neigbar | Druckwasserberieselung | ECO-Mode | Schwingungsisolierter Fahrerstand | Spurversatz, hydraulisch | Wasserfilterung (3-fach) | Zentraler Wasserablass

SONDERAUSSTATTUNG

ROPS, starr | Lenksäule mit Komfortausstieg und neigbarem Armaturenbrett | Equipment Management | Bluetooth-Schnittstelle für Smart Doc | Schutzdach | Fahrtenschreiber | Kantenandrück- und Schneidgerät | Thermische Schürzen | HAMM Temperature Meter (HTM) | Arbeitsscheinwerfer | Rundumkennleuchte