



MOTOR

Modell	: PERKINS 1204J-E44TA
Typ	: EU: Stage V
Anzahl der Zylinder	: 4
Hubraum	: 4400 cc
Nennleistung	: 124 HP (92,6 kW) @2200 rpm
Max. Drehmoment	: 530 Nm @1400 rpm

GETRIEBE

Typ	: Powershift (Planetengetriebe, hydraulisch angetrieben)
Gang	: 6 vorwärts 6 rückwärtsgänge

DIFFERENZIAL UND ACHSANTRIEBE

- Doppelreduktion durch Spiralkegel - und Planetengetriebe mit hydraulischer Verriegelung / Entriegelung

CHASSIS

Gelenk	: 26°
Struktur	: Art des Stahlprofils, Schweißkonstruktion

VORDERACHSE

Oszillation	: 30°
Radneigung	: 20°
Bodenfreiheit	: 487 mm

FÜLLKAPAZITÄTEN

Kraftstofftank	: 210 L
Motor-Kurbelgehäuse	: 16 L
Getriebe	: 23 L
Hydrauliktank	: 67 L
Ad Blue	: 19 L

BREMSEN

Betriebsbremsen	: Luftbetätigte, ölgekühlte Lamellenbremsen auf allen vier Hinterrädern
Feststellbremse	: Federbetätigte, pneumatisch lüftende, ölgekühlte Lamellenbremse auf der Getriebeausgangswelle

HYDRAULIKSYSTEM

Kreislauf	: Lastabhängiges Closed - Center
Ölpumpe	: Kolbenpumpe mit variabler Verdrängung
Kapazität	: 138,6 L/min
Max. Betriebsdruck	: 172 bar
Lenkumpumpe	: 25 cm³ / upm

SCHILDE

Typ	: Verschleißfestes Stahlblech, mit Kastenprofilverstärkung und hydraulischer Seitenverschiebung.
Länge	: 3.100 mm
Höhe	: 610 mm
Max. Höhe des Schildes über dem Boden	: 430 mm
Schild-Drehwinkel	: 410 mm
Max. Schrägschnittwinke	: 90°
Schnittwinkel	: 36° bis 81°

LEISTUNG (Geschwindigkeiten)

Vorwärts	1. Gang	
	3.60	km/h
2. Gang	6.10	km/h
	10	km/h
3. Gang	14.80	km/h
	25.50	km/h
4. Gang	45	km/h
	3.60	km/h
5. Gang	6.20	km/h
	10.20	km/h
6. Gang	15.10	km/h
	26	km/h
Rückwärts	45.40	km/h
	10,200 mm	

VERTIKUTIERER

Typ	: 9 Schaft
Eintauchen in den Boden	: 192 mm

REIFEN

- 11.00-20 16PR

KABINE

Zertifikat	: ROPS/FOPS II
Funktionen	: Luftgefederter, verstellbarer beheizter Fahrersitz, Hilfsbenutzersitz

GEWICHT

Betriebsgewicht	: 12.250 kg
Betriebsgewicht, In Übereinstimmung mit der Norm ISO 6016 voller Kraftstofftank, Hydraulikflüssigkeiten, Betriebsflüssigkeiten, Beinhaltet 75 kg Gewicht für Fahrer und Standardausrüstung. Optionale Ausrüstungsgewichte sind nicht enthalten.	

HMK 230 MG

ALLGEMEINE ABMESSUNGEN

Länge	: 7,602 mm
Breite	: 2,085 mm
Auspuffhöhe	: 2,710 mm
Kabinenhöhe	: 3,280 mm
Abstand zwischen den Achsen	: 5,300 mm

STANDARD AUSRÜSTUNG

- Std. Schilde (3.1 m)
- Beleuchtung
- Klinge des Hydrauliksystems kippen
- Werkzeugsatz
- Aufreißer
- 100 A Standard Lichtmaschine
- Mehrscheibenbremse mit luftgetriebenen, ölgekühlten hinteren vier Rädern
- 2-Personen-Kabine mit Stahlkonstruktion
- ROPS / FOPS II
- Klimaanlage
- Kabinett Arbeitslicht
- Messerrolle
- Scheinwerfer
- Differenzialsperre
- Assistenzsitz
- Gewicht vor
- Elektronische Frontanzeige
- Beheizte Fenster
- Radio, MP3 Player
- USB
- Tandemwanderweg
- Opera Bedienfeld
- Rückfahrkamera
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- Beheizte Spiegel
- Notlenkung
- Einstellbare Arbeitsscheinwerfer



OPTIONALE AUSRÜSTUNGEN

- 3.4 m Messer



Zum Produktvideo

HIDROMEK®

WERK - HAUPTSITZ

Ahi Evran OSB Mahallesi Osmanlı Caddesi No:1 06935 Sincan / ANKARA / TÜRKİYE
Telefon: (+90) 312 267 12 60 Fax: (+90) 312 267 21 18
www.hidromek.com

Hinweis:

*HIDROMEK hat das Recht, die Spezifikationen und das Design des in dieser Broschüre aufgeführten Modells ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
*Die auf den Fotos in diesem Katalog abgebildete Ausrüstung enthält einige Teile, die optional sind.